

S4650EII

PLATAFORMA DE TIJERA

La LGMG S4650EII es una Plataforma Eléctrica de Tijera diseñada para uso tanto en interiores como en exteriores. Funciona con un eficiente sistema de conducción eléctrico, alimentado por batería, garantizando una conducción silenciosa y con cero emisiones, lo que la hace respetuosa con el medio ambiente.



**Respaldada por planta
LGMG en México.**

- ✓ **Tecnología 100% eléctrica y cero emisiones:** Funciona con batería, lo que permite una operación silenciosa e ideal para entornos sensibles.
- ✓ **Fácil mantenimiento:** Incluye una bandeja de componentes abatible para un acceso y mantenimiento sencillos.
- ✓ **Autodiagnóstico inteligente:** Posee un sistema de autodiagnóstico para una rápida resolución de problemas.
- ✓ **Maniobrabilidad:** Cuenta con frenos en las ruedas delanteras y modo de conducción 4x2.
- ✓ **Logística simplificada:** Dispone de hueco para montacargas en posición lateral y trasera para un fácil manejo.

Aplicaciones

-  Instalaciones y acabados
-  Mantenimiento industrial
-  Obras en superficie nivelada
-  Hospitales, centros comerciales o bodegas

**Soporte técnico
especializado**

Altura de trabajo máxima (m)	16
Altura de la plataforma (m)	14
Capacidad de la plataforma (kg)	320
Capacidad extensión de la plataforma (kg)	120

Máx. Ocupación de la plataforma	2
Altura de conducción	Altura completa
Radio de giro (m)	2.95
Rendimiento en subida de pendientes replegada	25%
Máx. Velocidad del viento (m/s)	12.5
Radio de giro (m)	2.95
Máx. Pendiente	2.5°/4.5°
Tipo de neumático	Sólidos sin marcar
Tamaño del neumático (mm)	380x130
Levantar / reducir velocidad (s)	80/62
Frenos	Freno de la rueda delantera
Modo de conducción	4x2

Batería de litio	24V x 280Ah
Tanque de aceite hidráulico (L)	24.5
Peso de la máquina (CE/ANSI) (kg)	3,430

Longitud replegada (m)	2.81
Anchura total (m)	1.30
Altura replegada (m)	1.94
Distancia entre ejes (m)	2.22
Altura libre al suelo (m)	0.10



www.redmaq.com.mx