



Puntos destacados del producto

Eficiente y respetuoso con el medio ambiente

- Radio de giro pequeño, funcionamiento flexible en espacios estrechos
- Ranura estándar para carretillas elevadoras, para un transporte eficiente del equipo
- Barandillas plegables para facilitar el transporte


Reducción de los costes de mantenimiento

- Diseño de doble puerta para facilitar el mantenimiento
- Localización de averías para un rápido diagnóstico de las mismas
- Piezas y componentes de alta calidad

Rendimiento más fiable

- Aviso anticipado de la tensión de la batería para garantizar su duración
- Protección de los raíles del parachoques
- El informe de protección contra baches y el sistema de protección horizontal dan tranquilidad durante el funcionamiento

Características estándar		
Batería sin mantenimiento	■ Sistema de frenado automático	■ Conducción a plena altura
■ Control proporcional	■ Sistema de bajada de emergencia	■ Bolsillo de la carretilla y ojos de elevación
■ Barra de parachoques	■ Parada de emergencia en los mandos de la plataforma y del suelo	■ Tecnología de pintura electroforética
■ Tracción 4x2	■ Sistema de diagnóstico de averías	■ Barandilla plegable
■ Neumáticos que no dejan huella	■ Protección contra la inclinación	■ Sistema de detección de sobrecarga
■ Escudo de mano integrado	■ Protección automática contra baches	
Características opcionales		
■ Dispositivo anticolidión en la cabeza	■ Faro delantero	■ RCBO
■ Alimentación de AC a la plataforma		



Modelo	0608M (1930M)	
Dimensiones	Métrica	US
Altura máxima de trabajo	7.8 m	25'7"
A Altura máxima de la plataforma	5.8 m	19"
B Extensión horizontal máxima	0.9 m	3"
C Longitudes de la cuerda	1.78 m	5'10.1"
D Anchura - apagado	0.81 m	2'8"
E almacenado en altura (rieles plegados)	1.86 m	6'1"
E almacenado en altura (riel desplegado)	2.12 m	6'11.5"
F Distancia entre ejes	1.325 m	4'4.2"
Distancia al suelo (protección contra baches replegada)	0.073 m	3"
Distancia al suelo (protección contra baches desplegada)	0.024m	0.95"
Dimensiones de la plataforma (L x W x H)	1.64 m×0.76 m×1.1 m	5'4.6"×2'6"×3'7"
Rendimiento		
Ocupantes permitidos (interior)	2 personas	
Capacidad de la plataforma	230 kg	507lbs
Velocidad de la unidad - paradas	3km /h	1.86mph
Velocidad de la unidad aumentada	0.8km/h	0.5 mph
Tiempo de elevación (sin carga)	15s ~ 20 s	
Tiempo de descenso (sin carga)	25 ~ 30 s	
Graduabilidad	25%	
Radio de giro (interior/exterior)	0/1.49 m	0/4' 11"
Grado de inclinación (de adelante hacia atrás /lateralmente)	3°;1.5°	
Neumáticos-sólidos	30x115mm	12x4.5"
Potencia		
Baterías	6Vx4/225Ah	
Fuente de energía	24V DC	
Modo de conducción	2WD, rueda delantera	
Entrada del cargador	100-240V AC	
Salida del cargador	25 A	
Freno	2 rueda trasera	
Capacidad del sistema hidráulico	14L	3 gal
Peso		
Peso	1,526 kg	3,365lbs
Cumplimiento de las normas	ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS	

