



Puntos destacados del producto

Funcionamiento flexible

- Radio de giro pequeño, funcionamiento flexible en espacios estrechos
- Ranura estándar para carretillas elevadoras para un transporte eficiente del equipo
- Barandillas plegables para facilitar el transporte

Reducción de los costes de mantenimiento

- Diseño de doble puerta para facilitar el mantenimiento
- solución de problemas para el diagnóstico rápido de averías
- Piezas y componentes de alta calidad

Rendimiento más fiable


- Aviso anticipado de la tensión de la batería para garantizar su duración
- Protección del carril del parachoques
- El informe de protección contra baches y el sistema de protección horizontal dan tranquilidad durante el funcionamiento

Características estándar

■ Batería sin mantenimiento	■ Sistema de frenado automático	■ Conducción a plena altura
■ Control proporcional	■ Sistema de bajada de emergencia	■ Bolsillo de la carretilla y ojos de elevación
■ Barra de parachoques	■ Parada de emergencia en los mandos de la plataforma y del suelo	■ Tecnología de pintura electroforética
■ Tracción 4x2	■ Sistema de diagnóstico de averías	■ Barandilla plegable
■ Neumáticos que no dejan huella	■ Protección contra la inclinación	■ Sistema de detección de sobrecarga
■ Escudo de mano integrado	■ Protección automática contra baches	

Características opcionales

■ Dispositivo anticollisión en la cabeza	■ Faro delantero	■ RCBO
■ Alimentación de AC a la plataforma		



Modelo	0808(2732)	
Dimensiones	Métrica	US
Altura máxima de trabajo	10.1 m	33'2"
A Altura máxima de la plataforma	8.1 m	26'7"
B Extensión horizontal máxima	0.9 m	3'
C Longitudes de la cuerda	2.9 m	7'10"
D Anchura - apagado	0.81 m	2'8"
Almacenado en altura (plegado en riel)	1.96 m	6'5"
E Almacenado en altura (Riel desplegado)	2.35 m	7'8.5"
F Distancia entre ejes	1.85 m	6'1"
Distancia al suelo	0.1 m	4"
Dimensiones de la plataforma (L x W x H)	2.25mx0.81mx1.1m	7'5"x2'7.9"x3'7"
Rendimiento		
Ocupantes permitidos (interior)	2 personas	
Capacidad de la plataforma	250 kg	551 lbs
Velocidad de la unidad - parada	3.2 km/h	2mph
Velocidad de la unidad aumentada	0.8 km/h	0.5 mph
Tiempo de elevación (sin carga)	30 ~ 35 s	
Tiempo de descenso (sin carga)	34 ~ 39 s	
Radio de giro (interior/exterior)	0/2.1m	0/6'11"m
Grado de inclinación (de adelante hacia atrás /lateralmente)	3°/1.5°	
Neumáticos-sólidos	380/125m	15x5"
Potencia		
Baterías	6Vx4/225Ah	
Fuente de energía	24V DC	
Modo de conducción	2WD, rueda delantera	
Entrada del cargador	100-240V AC	
Salida del cargador	25A	
Freno	2 rueda trasera	
Capacidad del sistema hidráulico	16L	3.5 gal
Peso		
Peso (interior/exterior)	1,970 kg	4,344 lbs)
Cumplimiento de las normas ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS		

